

DYLON TINTE TEXTIL PARA LAVADORA

Da a sus prendas colores vivos y sólidos (no decoloran en posteriores lavados). Está especialmente creado para uso en lavadoras automáticas de carga frontal y los modelos automáticos de carga superior. No puede utilizarse en lavadoras de agitador central (turbina) o de carga superior abiertas. NO PUEDE ESTROPEAR LA LAVADORA si sigue las instrucciones.

TEJIDOS: Para algodón, lino, viscosa. En mezclas de poliéster-algodón obtendrá tonos más pálidos. No pueden teñirse tejidos sintéticos puros o con acabados especiales.

COLOR: El color final depende de:

1º) El color original del tejido. Si tiñe tejidos de color, recuerde las reglas de mezclas de color: tiñendo con azul un tejido amarillo obtendrá verde etc. El tinte no tapa el color existente, si tiñe estampados o tejidos de color se combinará con el color existente obteniendo un estampado o tejido con nuevos colores.
2º) Tipo de tejido (ver arriba).
3º) Cantidad de tejido pesado en seco. El color del paquete corresponde aproximadamente a teñir 500 g (pesado en seco) de algodón blanco. Tiñendo mayor cantidad (hasta 1,250 g.) obtendrá tonos más pálidos.

RECOMENDACIONES

- Las manchas incluidas las de lejía y las zonas con colores desiguales, no pueden cubrirse con el tinte.
- Tejidos con acabados especiales pe. impermeabilizados, solo lavado en seco etc. no pueden teñirse ya que el acabado impide la absorción del tinte.
- Algunas prendas están cosidas con hilo de poliéster, estos pespuntes no se teñirán.
- No use programas económicos ni de media carga.
- No tiña más de la mitad de capacidad de la lavadora.
- Use siempre todo el paquete.
- Puede utilizar más de un paquete para grandes cantidades de tejido, pero solo use 500 g. de sal sea cual sea el número de paquetes.
- Si queda alguna zona de la lavadora coloreada, puede eliminarse depositando una taza de lejía en el tambor vacío y efectuando un lavado a 95 grados (o a la máxima temperatura que alcance su lavadora).

INSTRUCCIONES

Use guantes de goma

1º) Pese el tejido en seco, lávelo (a fondo si es nuevo para quitar el apresto), elimine todas las manchas y suciedad, incluidas las no visibles a simple vista. Déjelo húmedo.
2º) Vacíe el contenido del paquete directamente en el tambor de la lavadora (no utilice el cajón del detergente).
3º) Añada 500 g. de sal cubriendo el área donde ha depositado el tinte.
4º) Coloque el tejido húmedo y totalmente desdoblado.
5º) Seleccione un programa a 60 grados para algodón **SIN PRELAVADO**.
6º) Cuando haya terminado el ciclo, sin quitar el tejido, lávelo con su detergente habitual a la temperatura más alta posible siguiendo las instrucciones de lavado de la prenda. Retire la prenda y SI NO HA EFECTUADO EL LAVADO A 95 GRADOS, efectúe un nuevo ciclo a 95 grados con agua y lejía o detergente solamente para eliminar cualquier resto de tinte que hubiera podido quedar en la lavadora.
7º) Seque el tejido a la sombra. Si el lavado final no ha sido posible efectuarlo a 95 grados efectúe otro lavado por separado para que la prenda suelte el exceso de tinte.